



Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, saçak altında, açık alanlarda ve tüm iç mekanlarda kullanım için idealdir. CLARO özel dekorasyon tercih eden mimarlar için mükemmel bir downlight' tir.



Due to high lumen power under lower watt it creates an elegant atmosphere almost every space. Intertwined cables between led and driver provide easy installation. IP44 is optional and favorable for shower gaps, bathrooms, stoas, outdoors and all indoors. CLARO is an excellent downlight for architectures who look for custom interior design.



Kodu/Code	:	IDRS.DK.16.0.0.194.0.OP0	IDRS.DK.20.0.0.234.0.OP0	IDRS.DK.24.0.0.294.0.OP0	IDRS.DK.30.0.0.350.0.OP0	IDRS.DK.36.0.0.380.0.OP0	IDRS.DK.46.0.0.454.0.OP0
Güçü/Power	:	2x8W	2x10W	2x12W	2x15W	2x18W	2x23W
Lümen/Lumen	:	2x1000Lm	2x1250Lm	2x1500Lm	2x1850Lm	2x2250Lm	2x2870Lm
Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm)	:	194x97x70 mm	234x117x70 mm	294x147x75 mm	350x175x75 mm	384x192x75 mm	454x225x80 mm
Cut Out (Ø)	:	2x85 mm	2x105 mm	2x130 mm	2x160 mm	2x175 mm	2x210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C



Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour

