






- JUIZ modeli sayesinde her mekana uygun ölçülere sahip olması ile bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece hareket edebilme özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.
- JUIZ has different model sizes that allows proper dimensions for various locations. 180 degree moving head is highly preferred particularly in retailing.




| Kodu/Code                  | Gücü/Power | Lümen/Lumen | Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm) | Cut Out (Ø) |
|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| IDRS.R.20.0.0.195.0.RF.38  | : 20W      | 2600Lm      | 100x195x195 mm                | 175x175 mm  |
| IDRS.R.30.0.0.195.0.RF.38  | : 30W      | 3900Lm      | 100x195x195 mm                | 175x175 mm  |
| IDRS.R.40.0.0.195.0.RF.38  | : 40W      | 5200Lm      | 100x195x195 mm                | 175x175 mm  |
| IDRS.R.40.0.0.350.0.RF.38  | : 2 x 20W  | 2 x 2600Lm  | 100x350x195 mm                | 330x175 mm  |
| IDRS.R.60.0.0.350.0.RF.38  | : 2 x 30W  | 2 x 3900Lm  | 100x350x195 mm                | 330x175 mm  |
| IDRS.R.80.0.0.350.0.RF.38  | : 2 x 40W  | 2 x 5200Lm  | 100x350x195 mm                | 330x175 mm  |
| IDRS.R.60.0.0.520.0.RF.38  | : 3 x 20W  | 3 x 2600Lm  | 100x520x195 mm                | 490x175 mm  |
| IDRS.R.90.0.0.520.0.RF.38  | : 3 x 30W  | 3 x 3900Lm  | 100x520x195 mm                | 490x175 mm  |
| IDRS.R.120.0.0.520.0.RF.38 | : 3 x 40W  | 3 x 5200Lm  | 100x520x195 mm                | 490x175 mm  |

### Ürün Özellikleri /Product Features

|  |   |
|--|---|
| Gövde<br>Housing                                   | : Aluminyum Enjeksiyon<br>Aluminium Injection |
| Optik/Optic  | : Alm. Reflektör/Alm Reflector                |
| Kullanım Şekli/Usage                               | : Sıva Altı/Recessed                          |
| Güç Faktörü/Power Factor                           | : > 0,95 Cos φ                                |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı<br>Operating Temp. Range | : -20°C/+50°C                                 |



### Opsiyonel Özellikler/Optional Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Işık Rengi/CCT         | : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K  |
| Işık Açısı/Beam Angle  | : 38°   |
| Acil urum Kiti/EMG     | : 1-3 Saat/Hour   |
| Kontrol / Control      | : On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth  |
| Ürün Rengi/Body Colour | :  |