ROCHA

- Gerek tasarım gerekse çeşitlilik açısından her detayda kullanım kolaylığı sağlar. 3 fazlı ve monofaze raylar için ray spot armatürü. 350° dönebilir ve 180° eğilebilir. Alternatif olarak, optimum fiyat-performans oranı ve CRI> 90 ile en yüksek enerji verimliliği. Farklı ışık açıları: 24° (Nokta), 40° (Orta) veya 55° (Geniş).

- It provides ease of use in every detail, both in terms of design and diversity. LED spotlight for 3-phase and monophase tracks. 350° rotatable and 180° tiltable. Alternatively highest energy efficiency with optimal price-performance ratio and CRI> 90. Different beam angles: 24° (Spot), 40° (Medium) or 55° (Wide).

Kodu/Code	:	IRSC.H.20.0.0.90.0.RF.0	IRSC.H.30.0.0.90.0.RF.0	IRSC.H.40.0.0.90.0.RF.0
Gücü/Power	:	20W	30W	40W
Lümen/Lumen	:	2600Lm	3900Lm	5200Lm
Ölçüler/Dimensions (D x Ø mm)	:	125x90 mm	125x90 mm mm	125x90 mm mm

Ürün Özellikleri /Product Features		
Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	Alm. Reflektör/Alm Reflector
Kullanım Şekli/Usage	:	Ray/Track
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C









Opsiyonel Özellikler/Optional Features		
Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	24° , 40° ,55°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	RAL Colour

Lümen değerleri sadece referans içindir, değişiklik gösterebilir./ The lumen values are only for reference. There may be changes in the data.